



Η αυθεντικότητά
σας ανήκει

Ακολουθήστε τη διαίσθησή σας και αποτυπώστε κάθε έμπνευση με την ευέλικτη φωτογραφική μηχανή mirrorless Z 6 και τους φακούς NIKKOR Z. Φέρτε τις ιδέες σας στο προσκήνιο με την πιο ευρεία υποδοχή φακού πλήρους κάδρου στον κόσμο¹, τον γρήγορο αισθητήρα πλήρους κάδρου και τεράστιες ταχύτητες ριπής. Ξεχωρίστε χάρη στις εξαιρετικά ευκρινείς φωτογραφίες πλήρους κάδρου και τα μαγευτικά βίντεο 4K που τραβάτε.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ταξιδέψτε στο φως

Η υπερευρυγώνια μοντούρα σειράς Z της Nikon και οι φακοί NIKKOR Z συνεργάζονται για να αποτυπώνουν φωτογραφίες και βίντεο 4K πλήρους κάδρου με περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερο βάθος και περισσότερα χρώματα.

Έμπνευση είναι αυτό που ορίζετε εσείς

Μπειτε στην καρδιά της δράσης με τεράστιες ταχύτητες ριπής 12 καρτέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Αποκαλύψτε τις λεπτομέρειες με τον γρήγορο αισθητήρα πλήρους κάδρου 24,5 MP που περιλαμβάνει AF με ανίχνευση φάσης εστιακού επιπέδου. Διατηρήστε την ευκρίνεια με εξαιρετικά ευρεία κάλυψη αυτόματης εστίασης (AF) στο 90% του κάδρου.

Από αστικά τοπία τις μεταμεσονύκτιες ώρες έως πορτραίτα με χαμηλό φωτισμό

Το μεγάλο εύρος ISO 100-51200 και η αυτόματη εστίαση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού που φτάνει έως και τα -4 EV σάς χαρίζουν την ελευθερία να αποτυπώνετε λεπτομέρειες στο σκοτάδι.

Υψηλή ανάλυση

Καταγράψτε βίντεο 4K/UHD πλήρους κάδρου στα 30p. Η υπερδευδοκλιμακία από τα 6K δίνει τη δυνατότητα για πραγματικά πανέμορφα πλάνα 4K. Ο γρήγορος επεξεργαστής EXPEED 6 εξασφαλίζει υπέροχα καθαρά αρχεία.

Δημιουργήστε άφοβα

Το σύστημα οπτικής Απόσβεσης Κραδασμών πέντε αξόνων εντός της φωτογραφικής μηχανής σας επιτρέπει να τραβάτε καθαρότερες φωτογραφίες καθώς σουρουπώνει ή πλάνα βίντεο που δεν εμφανίζουν τα αποτελέσματα από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής.

Αν μπορείτε να το δείτε - μπορείτε να το αποτυπώσετε

Το εξαιρετικής ευκρίνειας ηλεκτρονικό σκόπευτρο 3.686k-dot OLED χειρίζεται ομαλά την κίνηση. Οι προστατευτικές επιστρώσεις αποτρέπουν τον περιορισμό της οπτικής γωνίας σας από αντανακλάσεις και βρομιές.

Κατασκευασμένη για να αντέχει

Το ανθεκτικό και ταυτόχρονα ελαφρύ σώμα από κράμα μαγνησίου και η εκτενής στεγανοποίηση για προστασία από καιρικά φαινόμενα, αποτελούν το εισητήριο αυτής της φωτογραφικής μηχανής για κάθε περιβάλλον.

Ένας προσαρμογέας. Ατελείωτη έμπνευση.

Ο προσαρμογέας μοντούρας FTZ σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τους φακούς NIKKOR με μοντούρα F χωρίς απώλεια στην ποιότητα της εικόνας.

¹ Στις 6-9-2018

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT SB-5000
(FSA04301)



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΟΝΤΟΥΡΑΣ
FTZ (JMA901DA)



ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ME-1 (VBW30001)

CAPTURE TOMORROW



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ζ 6

Τύπος	Φωτογραφική μηχανή mirrorless
Υποδοχή φακού	Μοντούρα Z της Nikon
Πραγματική γωνία προβολής	FX (πλήρες κάδρο)
Αισθητήρας εικόνας	CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm
Συνολικά pixels	25,28 εκατομμύρια
Ωφέλιμα pixels	24,5 εκατομμύρια
Υποδοχή κάρτας	1 κάρτα XQD
Σκόπευτρο	1,27 cm περ. 3690 k-dot (Quad VGA) OLED με ισορροπία χρώματος και αυτόματο και χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας 11 επιπέδων
Κάλυψη κάδρου	Περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα
Συμβατοί φακοί	Φακοί NIKKOR με μοντούρα Z. Φακοί NIKKOR με μοντούρα F με προσαρμογέα μοντούρας. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί.
Τύπος κλείστρου	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου, ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας, ηλεκτρονικό κλείστρο.
Ταχύτητα κλείστρου	1/8000 έως 30 δευτ., σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, bulb, χρόνος, X200
Ταχύτητα προώθησης καρτέ	Εως 12 καρτέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας: 1 έως 5 καρτέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας: 5,5 καρτέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας (παρατεταμένη): 12 fps (14 bit NEF/RAW: 9 fps)
Ευαισθησία ISO	ISO 100 έως 51200 σε βήματα 1/3 ή 1/2 EV. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο ISO 50) κάτω του ISO 100 ή σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο ISO 204800) άνω του ISO 51200, διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
Αυτόματα εστίαση	273 σημεία (ανίχνευση φάσης, σε AF μονού σημείου) / 90% κάλυψη κατακόρυφα και οριζόντια.
Εύρος ανίχνευσης	-1 έως +19 EV (-4 έως +19 EV με AF σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού)
Απόσβεση κραδασμών - Φωτογραφική μηχανή	Μετατόπιση αισθητήρα εικόνας 5 αξόνων
Απόσβεση κραδασμών - Φακός	Μετατόπιση φακού (διαθέσιμη με φακούς VR)
Έλεγχος φλας	TTL: έλεγχος φλας i-TTL, ο εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL χρησιμοποιείται με μέτρηση matrix, κεντροβαρή μέτρηση και μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία, συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL με σημειακή μέτρηση
Video - Μέγεθος καρτέ (pixel) και ταχύτητα καρτέ	3.840 x 2.160 (4K UHD), 30p (προσοδευτικό), 25p, 24p. 1.920 x 1.080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p. 1.920 x 1.080 (αργή κίνηση); 30p x4, 25p x4, 24p x5.
Video - Μορφή αρχείων	MOV, MP4
Video - Άλλες επιλογές	Time-lapse video, ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών, time codes, έξοδος αρχείου καταγραφής video (N-Log)
Οθόνη	8 cm (3.2 in.) διαγώνια. Ανακλινόμενη οθόνη TFT LCD με ευαισθησία αφής, με οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100%, έλεγχο ισορροπίας χρώματος και χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας 11 επιπέδων. Περίπου 2100 k-dot.
Μπαταρία	Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15b. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης μπαταρία EN-EL15a/EN-EL15, αλλά σημειώστε ότι θα μπορούν να ληφθούν λιγότερες φωτογραφίες με μία φόρτιση και ότι ο μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη φόρτιση μπαταριών EN-EL15b
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 134 x 100,5 x 67,5 mm
Βάρος	Περίπου 675 g με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης αλλά χωρίς καπάκι σώματος, περίπου 585 g (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Καπάκι σώματος BF-N1, ελαστικό προσοφθαλμίο DK-29 (διατίθεται συνδεδεμένο με τη φωτογραφική μηχανή), επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου με κάλυμμα ακροδεκτών EN-EL15b, φορτιστής μπαταρίας MH-25a (διατίθεται είτε με μετασχηματιστή ρεύματος τοίχου ή με καλώδιο ρεύματος τύπου και σχήματος που ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή πώλησης), λουρί AN-DC19, κλιπ καλωδίου HDMI/USB, καλώδιο USB UC-E24, κάλυμμα πεδίου εξαρτημάτων BS-1.

Η Nikon δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο. Η εμφάνιση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



CAPTURE TOMORROW

Z 6

24,5 MP 100–51200 ISO 12 FPS VIDEO 4K 5 GHz WI-FI®



© Brandon Woelzel